

## ARS ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



- Идентичный интерфейс
- Автоматическое переключение
- Встроенные часы и таймер
- Автоматически подзаряжаемый аккумулятор
- Габариты (ШхВхГ) 85x52x10 мм
- Класс защиты IP 20

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Применение:** Дистанционное управление модулями автоматики AIRONE.

**Характеристики:**

- Идентичный интерфейс. Двухстрочный ЖК-дисплей с подсветкой и кнопки управления. Интерфейс пользователя полностью повторяет интерфейс модулей AIRONE.
- Автоматическое переключение. Пульт управления вентиляцией предусматривает переключение между режимами «местное» (кнопками на модуле) или «дистанционное» (кнопками пульта). Оно происходит автоматически. При управлении с пульта становится недоступным управление на модуле и наоборот.
- Встроенные часы и таймер. Пульт оснащён встроенными часами реального времени и недельным таймером с программируемым назначением событий на каждый день. При подключении пульта, в «СЕРВИСНОМ МЕНЮ» модулей AIRONE появляются настройки часов и таймера. Работоспособность часов поддерживается автоматически подзаряжаемым аккумулятором.

**Монтаж и подключение:**

Пульт подключается к модулям по четырёхпроводной линии типа «витая пара». На физическом уровне связь осуществляется по интерфейсу RS 485, полудуплекс. Длина линии от пульта до модуля AIRONE — до 200 м. На программном уровне используется протокол Modbus RTU.

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

