



Трёхходовые седельные клапаны VXP

Клапан предназначен для регулирования расхода горячей или холодной воды (незамерзающих смесей) в теплообменниках систем вентиляции и кондиционирования. Имеет резьбовое соединение. Может быть использо-

ван в качестве смесительного или разделительного устройства. Корпус клапана изготовлен из бронзы. Максимально рабочее давление 1,6 МПа. Температура теплоносителя от +2 до +110°C.



Клапан	Диаметр DN, мм	Номинальный расход, Kvs	Максимально допустимый перепад давления на клапане dP, кПа		Ход штока, мм	Привод	Фитинги	D, резьба	Масса, кг
			Смешение	Разделение					
VXP 45.10-0,25	10	0,25	600	200	5,5	SSB 61	ALG 133	G 1/2"	0,28
VXP 45.10-0,4		0,4							

Трёхходовые поворотные клапаны VRG131 и ЗФ

Клапаны предназначены для регулирования расхода горячей или холодной воды и незамерзающих смесей в теплообменниках систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Клапаны VRG131 имеют резьбовое, а клапаны ЗФ — фланцевое соединение и могут быть использованы в качестве смесительного или разделительного устройства. Регулирование осуществляется поворотом штока. Монтаж возможен в любом положении.

Корпус и золотник клапанов VRG131 изготовлены из латуни, а шток и втулка из PPS композита. Корпус клапанов ЗФ из чугуна, а шток из латуни или нержавеющей стали.

Максимально рабочее давление 1 МПа для клапанов VRG и 0,6 МПа для клапанов ЗФ.

Максимальный перепад давления на клапане: 100 кПа для VRG 131, 50 кПа для ЗФ 50 и ЗФ 65, 30 кПа для ЗФ 80. Температура теплоносителя от -10 до +110°C.



Клапан	Kvs	Тип привода		Резьбовое соединение	Масса, кг
		3-х поз	0...10V		
VRG 131 15-0,4	0,4	ARA 663	ARA 659	1/2"	0,4
VRG 131 15-0,63	0,63	ARA 663	ARA 659	1/2"	0,4
VRG 131 15-1,0	1,0	ARA 663	ARA 659	1/2"	0,4
VRG 131 15-1,63	1,63	ARA 663	ARA 659	1/2"	0,4
VRG 131 15-2,5	2,5	ARA 663	ARA 659	1/2"	0,4
VRG 131 20-4,0	4,0	ARA 663	ARA 659	3/4"	0,43
VRG 131 20-6,3	6,3	ARA 663	ARA 659	3/4"	0,43
VRG 131 25-10	10,0	ARA 663	ARA 659	1"	0,7
VRG 131 32-16	16,0	ARA 663	ARA 659	1 1/4"	0,95
VRG 131 40-25	25	ARA 663	ARA 659	1 1/2"	1,75
VRG 131 50-40	40	ARA 663	ARA 659	2"	2,05

Клапан	Kvs	Тип привода		Фланцевое соединение, мм	Масса, кг
		3-ёх поз.	0...10 V		
ЗФ 50	60	ARA 663	ARA 659	50	7,9
ЗФ 65	90	ESBE 92	ESBE 92 P	65	9,2
ЗФ 80	150	ESBE 92	ESBE 92 P	80	14,2



Диаграмма подбора трёхходовых клапанов

